

FDR-26B-S

opticko-kouřový s akustickou signalizací



Kód zboží:	1712-023
Rozměry:	průměr 100 x h 60 mm
Prostředí:	vnitřní IP 40: -20 až 50°C
Vlhkost:	max. 95% bez kondenzace
Značka:	VAR-TEC
Záruka:	24 měsíců

Opticko-kouřový požární detektor je určen jako doplňková signalizace k systémům EZS. Pracuje na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky, která je prosvětlována IR diodou a tento svit je zpětně vyhodnocován. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED diody, akusticky bzučákem a přepnutím relé.

Technické parametry

Typ detektoru:	opticko-kouřový
ČSN:	ČSN EN 54 část 7
Připojení detektoru:	relé
Senzor:	optická měřicí komora
Detekční plocha:	max. 40 m ²
Napájení:	10,5 - 14 V=
Proudový odběr:	klid 0,032 mA, poplach 55 mA
Akustická signalizace poplachu:	interní siréna 70 dB
Aktivace poplachu:	vniknutí kouře do detektoru
Poplachový výstup:	NC/NO, 30 V=, 1 A
Testovací režim:	přiložení magnetu

Startovací doba detektoru:	60 s, 80 mA
Reset do klidového stavu:	auto, po odeznění příčiny (kouř)
Montážní výška:	max. 7 m
Optická indikace:	červená LED dioda
Provedení:	plast
Barva krytu:	bílá